



- für Labor, Praxis, Warte- und Behandlungsräume
- einfache Wandmontage, betriebsbereit
- Betriebszeiten programmierbar

UVpro V-Lab Umluftentkeimer sorgen für eine zuverlässige Entkeimung der Luft in sensiblen Räumen jeglicher Art bis zu 100m³/h. Sehr geringe Geräuschemissionen, einfachste Wandmontage, steckerfertige Lieferung sowie eine einfache und intuitive Bedienung machen das Gerät für eine Vielzahl von Einsatzfeldern interessant.

TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	UVpro V-Lab
Entspricht folgenden Richtlinien	EMV, CE, IP51
Material	Edelstahl: WN 1.4301 und WN 1.4305
Einsatztemperatur [°C]	0...+40
Elektrische Leistungsaufnahme [W]	80
Stromfluss [mA]	400
Passende UVpro Röhre	UVpro N30-2 (2x 31 W) / UVpro N30-4P (2x 31W)
UVC-Leistung gesamt [W _{253,7} nm]	22
Luftvolumen [m ³ /h]	0-100 (regelbar)
Geräuschemission [dB]	1 – 36 (abhängig von Ventilatorleistung)
Aufhängesystem	Wandbefestigung
Abmessungen (L x H x T) [mm]	846 x 402 x 136
Gewicht [kg]	13,35 kg
Empfohlene Betriebsdauer der Röhre [h]	12.000 (75 % ±5 % Ausgangsleistung)
Lebenserwartung Elektronik	> 10 Jahre
Vorgesehene Netzspannung [V _{ac}]	220...240 (50...60 Hz)
Netzkabel [m]	5 mit Schutzkontaktstecker

Technische Änderungen vorbehalten

