

V50 / V300 / V500 / V1000

Umluftentkeimer V-Serie - in System ohne Kompromisse



- einfachste Montage, auch nachträglich
- für Produktions-, Reife und Lagerräume
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

UVpro Umluftentkeimer der V-Serie sind ideal zur zuverlässigen Luftentkeimung in der industriellen Lebensmittelproduktion. Die vier Typen sind aus Edelstahl gefertigt und mit nicht korrodierendem PTFE Reflektor.

TECHNISCHE DATEN

Kurzbezeichnung	UVpro V50 / V300 / V500 / V1000			
Entspricht folgenden Richtlinien	EMV, CE, IP54			
Material	Aluminium, Edelstahl: WN 1.4301 und WN 1.4305			
Einsatztemperatur [°C]	0...+40			
Gerätetyp	UVpro V50	UVpro V300	UVpro V500	UVpro V1000
Elektrische Leistungsaufnahme [W]	35	92	174	296
Stromfluss [mA]	220	395	790	1200
Abmessungen (L x Ø) [mm]	670 x 136 (166)	1092 x 234	1091 x 314	1150 x 314
Passende UVpro Röhre	UVpro K(T)20-2/-4	UVpro K(T)36-2/-4	UVpro K(T)36-2/-4	UVpro KT36-2/-4
Anzahl Röhren	1	2	4	6
UVC-Leistung gesamt [W _{253,7 nm}]	8	28	56	84
Luftvolumen [m ³ /h]	50	250	250/500 umschaltbar	250-800 regulierbar
Gewicht [kg]	3	14,5	24,5	27
Aufhängesystem	Wand- & Decken- befestigung	2 Ösen zur Deckenbefestigung		
Empfohlene Betriebsdauer der Röhre [h]	12.000 (75 % ±5 % Ausgangsleistung)			
Lebenserwartung Elektronik	> 10 Jahre			
Vorgesehene Netzspannung [V _{AC}]	220...240 (50...60 Hz)			
Geräuschemission [dB]	51	52	52	52
Netzkabel [m]	5 (konfektionierbar)			

technische Änderungen vorbehalten

V50 / V300 / V500 / V1000

Umluftentkeimer V-Serie - in System ohne Kompromisse

