


V300

Umluftentkeimer – ein System ohne Kompromisse



- einfachste Montage, auch nachträglich
- für Labore, Praxen, Wart- und Behandlungsräume
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

UVpro V300 Umluftentkeimer sind ideal zur nachträglichen Installation und zuverlässigen Entkeimung von jeglichem Raum im medizinischen Bereich, Laboren und überall da wo strenge Hygieneanforderungen herrschen, bis zu 300m³/h. Innen mit nicht korrodierendem Reflektor ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	UVpro V300
Entspricht folgenden Richtlinien	EMV, CE, IP51
Material	Edelstahl: WN 1.4301 und WN 1.4305
Einsatztemperatur [C°]	-10 bis +40
Elektrische Leistungsaufnahme [W]	92
Stromfluss [mA]	395
Passende UVpro Röhre	UVpro K(T)36-2/-4 (2 Strahler à 41 W)
UVC Leistung gesamt [W _{253,7 nm}]	28
Luftvolumen	250
Geräuschemission [dB]	34
Aufhängesystem	2 Ösen zur Kettenbefestigung
Abmessungen (L x Ø) [mm]	1092 x 234
Gewicht [Kg]	13,8
Betriebsdauer der Röhre [h]	12.000 (75 % ±5 % Ausgangsleistung)
Lebenserwartung Elektronik	> 10 Jahre
Vorgesehene Netzspannung [V _{AC}]	220...240 (50...60 Hz)
Netzkabel [m]	5 (konfektionierbar)

Technische Änderungen vorbehalten

V300 Umluftentkeimer – ein System ohne Kompromisse

