



- für Praxisräume, Restaurants, Büros, Konferenzräume etc.
- einfache Wand,- Deckenmontage
- Optionaler Raumständer

UVpro V-Lab300E-LT Umluftentkeimer sorgt für eine zuverlässige, zertifizierte Entkeimung der Luft in sensiblen Räumen jeglicher Art bis zu 300m³/h. Sehr geringe Geräuschemissionen, einfachste Wand,- Deckenmontage, steckerfertige Lieferung sowie eine einfache und intuitive Bedienung machen das Gerät für eine Vielzahl von Einsatzfeldern interessant.

TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	UVpro V-Lab 300 E-LT
Entspricht folgenden Richtlinien	EMV, CE, IP51
Wirksamkeitsprüfung durch das KIT*	Viren inkl. SARS-CoV-2: >99,9%
Material	Pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß
Einsatztemperatur [°C]	0 bis 35
Elektrische Leistungsaufnahme [W]	110
Stromfluss [mA]	460
Passende UVpro Röhre	UVpro N40-4 (2 x 41W)
UVC-Leistung gesamt [W _{253,7} nm]	28
Luftvolumen [m ³ /h]	150 / 300 (zweistufig einstellbar)
Geräuschemission [dB]	36
Aufhängesystem	Wand oder Deckenmontage (Optionaler Raumständer)
Abmessungen (L x H x T) [mm]	1344 x 384 x 174
Gewicht [kg]	27 kg
Empfohlene Betriebsdauer der Röhre [h]	12.000 (75 % ±5 % Ausgangsleistung)
Lebenserwartung Elektronik	> 10 Jahre
Vorgesehene Netzspannung [V _{AC}]	230 (50 Hz)
Netzkabel [m]	3 mit Schutzkontaktstecker
*Karlsruher Institut für Technologie -	die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft

Technische Änderungen vorbehalten

