

Technische Daten

Bezeichnung	SteriBelt 280	SteriBelt 420	SteriBelt 650	SteriBelt 800	SteriBelt 900
Art. Nr.	60201	60202	60204	60253	60203
Lampendaten					
Bestrahlungsstärke in 20 mm Abstand	20-25 mW/cm ²	20-25 mW/cm ²	20-25 mW/cm ²	20-25 mW/cm ²	20-25 mW/cm ²
Nominalleistung UV-Lampe	30 Watt	45 Watt	80 Watt	90 Watt	100 Watt
Lampenbezeichnung (Art. Nr.)	GFP 30/28 (60212)	GFP 45/42 (60213)	GFP 80/65 (60218)	GFP 90/80 (60266)	GFP 100/90 (60214)
Lampentyp	Indium Amalgam FLT	Indium Amalgam FLT	Indium Amalgam FLT	Indium Amalgam FLT	Indium Amalgam FLT
Typische Nutzlebensdauer	4.000 h*	4.000 h*	4.000 h*	4.000 h*	4.000 h*
Geometrische Daten					
Fensterlänge / Fensterbreite	280 mm / 25 mm	420 mm / 25 mm	650 mm / 25 mm	800 mm / 25 mm	900 mm / 25 mm
Gesamtlänge (ohne Kabelverschraubung)	578 mm	718 mm	948 mm	1098 mm	1198 mm
Bruchsicherung / Bruchdetektor	LampSafe	LampSafe	LampSafe	LampSafe	LampSafe
Ausführung					
Schutzart	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Länge Anschlussleitung	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Elektrische Daten					
Vorschaltgerät (Einbaukomponente)	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Störungsmeldung	O	O	O	O	O
Spannung / Frequenz	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz
Betriebshinweise					
Kühlung	Konvektion	Konvektion	Konvektion	Konvektion	Konvektion
Einbrenndauer	15-30 min.	15-30 min.	15-30 min.	15-30 min.	15-30 min.

FLT = Flat-Lamp-Technology

O = Ja

- = Nein

* = Strahlungsabfall < 35%

